

เครื่องดับเพลิงโททัล-ไฟร์ เบี่ยมด้วยประสิทธิภาพในการดับไฟได้ฉับพลัน เพราะผ่านขบวนการค้นคว้า ออกแบบและเลือกสรรอย่างพิถีพิถัน จึงได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม และรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม ปี พ.ศ. 2532 และรางวัลอันดับ 1 ของเมืองไทย ประจำปี พ.ศ. 2533 ตัวถังแข็งแรงและปลอดภัยด้วยการเลือกสรรวัสดุดีและเนื้อเหล็กเกรด A ผ่านขั้นตอนการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งรุ่นส่นประกอบ 2 ชั้น และ 3 ชั้น จึงสามารถรับแรงอัดได้มากถึง 500 ปอนด์/ตารางนิ้ว เคลือบอบและพ่นสีตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสีที่ทันสมัย อาศัยการใช้งานยาวนานด้วยการเคลือบและอบสีเพื่อป้องกันสนิมตลอดทั่วถึง จึงให้ความทนทานและเงางามอยู่เสมอ

บรรจด้วยผงเคมีมาตรฐาน ให้ความมั่นใจกับการดับไฟในทุกกรณี และไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม



Description		2 LBS	5 LBS	10 LBS	10 LBS	15 LBS	15 LBS	15 LBS	20 LBS	20 LBS
Weight of chemical	Kg.	1	2.5	4.5	4.5	6.8	7	7.2	9	9.5
Weight of container	Kg.	0.9	2.1	3.1	2.7	3.6	3.6	3.6	4.2	4.2
Gross weight approx	Kg.	1.9	4.6	7.6	7.3	10.4	10.6	10.8	13.2	13.7
Overall height	Inch	13	15	20	20	21.5	21.5	21.5	23	23
Shell diameter	Inch	3	4.5	5.5	5.5	6	6	6	6.5	6.5
Working pressure	Psi	195	195	195	195	195	195	195	195	195
Test pressure	Psi	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Burst pressure	Psi	1000	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1200	1200
Temperature		27±2°C	27±2°C	27±2°C	27±2°C	27±2°C	27±2°C	27±2°C	27±2°C	27±2°C
Discharging Time	Secs	9	12	14	14	20	20	20	24	24
Shooting Rang	M	2-4	4-6	6-8	6-8	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Propellant Gas		N ₂	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂
Type of chemical		A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,B,C
Fire Rating		1A 2B	2A 2B	6A 10B 2A 2B 2B	6A 20B	6A 10B 2A 2B 2B	6A 20B	10A 40B	6A 5B 2B	10A 40B 6A 20B