

อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ: HEAD PROTECTION



หมวกนิรภัย Safety Helmet

คุณสมบัติหมวกนิรภัย

- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.368-2554

ใบอนุญาตที่ 316 - 27/368 ชั้นคุณภาพ C

Thai Industrial Standard TIS 368-2554 Class C

ANSI Z 89.1 CE (EN397) Industrial Safety Helmet

มาตรฐานใหม่ 1997	มาตรฐานเดิม 1986
Class E	เทียบเท่า Class A
Class G	เทียบเท่า Class B
Class C	เทียบเท่า Class C

รายละเอียดคุณลักษณะ:

• เปลือกหมวก (Shell)

- น้ำหนักเบา (275 กรัม) ผลิตจาก ABS พลาสติก Light Weight ABS Plastic (275 g.) ABS เป็นพลาสติกที่มีโมเลกุลเกาะตัวกันเหนียวแน่นมาก มีความแข็งแรงเหนียว ผิวเรียบมันมีความคงทนกว่าพลาสติกชนิดอื่นจึงเหมาะสำหรับนำมาผลิตเป็นหมวกนิรภัย
- สันกลางหมวก เจาะรูระบายอากาศ เพื่อเพิ่มการถ่ายเทอากาศ Vented Version for Improved Air Circulation
- ขอบหมวกมีรางรอบ เพื่อรองรับน้ำฝนไม่ให้ไหลเปโระเปื้อน Rain Trough Around
- มีช่องข้างหมวก สำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์ อาทิ ที่ครอบหู หน้ากากเชื่อม โลหะ และชุดกระบังหน้า Universal slots Accommodate Hearing, Welding and Faceshield Accessories
- ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดักสบาย กะทัดรัด รูปแบบทันสมัย และดูโดดเด่นด้วย Advanced Features Design



JRS-119

อะไหล่ชุดรองในแบบปรับหมุน
Ratchet Suspension



JPS-121

อะไหล่ชุดรองในแบบปรับเลื่อน
Pinlock Suspension

VENTILATION SYSTEM



WARM FLOWS OUT

COOLING FLOWS IN

J-1 Safety Helmet



J-1P

รองในแบบปรับเลื่อน
Pin - lock Suspension



J-1R

รองในแบบปรับหมุน
Ratchet Suspension

มีสีให้เลือก 7 สี
7 Colors



- ชุดรองใน Replacement Suspension จะมีสองลักษณะคือ

A. แบบปรับเลื่อน Pin - lock Sssuspension (JPS-121)

B. แบบปรับหมุน Ratchet Suspension (JRS-119)

- ชุดรองใน Suspension จะประกอบด้วยชิ้นส่วนและอุปกรณ์ส่วนประกอบดังนี้

- สายคาดศีรษะ (Headband) ผลิตจากวัสดุ PE-PVC มีคุณสมบัติเหนียวนิ่ม มีความคงทนต่อแรงกระแทกและการทนต่อการฉีกขาด ปรับขนาดได้ 13 ขนาด 520 มม. ถึง 640 มม.
- ตัวยึดเปลือกหมวก L R U ผลิตจากวัสดุ PE (Polyethylene) มีคุณสมบัติแข็งแรงเหนียว และมีความยืดหยุ่นได้ดี
- สายไนลอน (Nylon Webbing Harness) ผลิตจากวัสดุไนลอน (Nylon) ขนาดความกว้าง 25 มม.หนา 1 มม. คุณสมบัติอ่อนตัวและนิ่มเหนียวมีความคงทนต่อการกระแทกจากเปลือกหมวก (Shell) ได้ดี รับแรงกระแทก 6 จุด ช่วยให้เส้นยึดรับแรงกระแทกได้ดีกว่า
- แถบซับเหงื่อ (SweatBand) ผลิตจากวัสดุผ้าใบ เคลือบด้วยยางมีคุณสมบัติอ่อนเหนียวนุ่มมีความคงทนไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง และทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เหงื่อไหลลงมาสู่ใบหน้า

Replacement Suspension อะไหล่ชุดรองใน	Part NO.
Ratchet Suspension (RS) อะไหล่ชุดรองในแบบปรับหมุน	JRS - 119
Pin - lock Suspension (PS) อะไหล่ชุดรองในแบบปรับเลื่อน	JPS - 121